

Text-Decoration

As classes utilitárias de `text-decoration` no **WPF** permitem adicionar ou remover decorações de texto, como *sublinhados*, *linhas sobre o texto* ou *tachados*, de **forma rápida e consistente**. Elas utilizam a propriedade CSS `text-decoration` e oferecem uma variedade de estilos para personalizar a aparência do texto.

Como Funcionam as Classes de Text-Decoration

As classes seguem o padrão **t-[estilo]**, onde **[estilo]** é um dos valores permitidos: `underline`, `dashed`, `double`, `line-through`, `overline`, `solid`, `wavy` OU `none`.

Classes Utilitárias	Comportamento
<code>t-underline</code>	Adiciona um sublinhado sólido ao texto.
<code>t-dashed</code>	Adiciona um sublinhado tracejado ao texto.
<code>t-double</code>	Adiciona um sublinhado duplo ao texto.
<code>t-line-through</code>	Adiciona um tachado ao texto.
<code>t-overline</code>	Adiciona uma linha sobre o texto.
<code>t-solid</code>	Adiciona um sublinhado sólido (similar a <code>underline</code> , mas pode ser usado para consistência).
<code>t-wavy</code>	Adiciona um sublinhado ondulado ao texto.
<code>t-none</code>	Remove qualquer decoração de texto.

Regras CSS Geradas

Cada classe é traduzida diretamente para a propriedade CSS `text-decoration`, seguindo o template **.t-[estilo] { text-decoration: [estilo]; }**. Por exemplo:

- `t-underline` → `text-decoration: underline;`
- `t-dashed` → `text-decoration: dashed;`
- `t-none` → `text-decoration: none;`

Exemplos de Uso

Exemplo 1: Sublinhado Simples

```
<p class="t-underline">Este texto está sublinhado.</p>
```

Exemplo 2: Tachado

```
<p class="t-line-through">Este texto está tachado.</p>
```

Exemplo 3: Sublinhado Ondulado

```
<p class="t-wavy">Este texto tem um sublinhado ondulado.</p>
```

Exemplo 4: Remover Decoração

```
<a href="#" class="t-none">Este link não tem sublinhado.</a>
```

Guia de Boas Práticas

Acessibilidade: Use `t-line-through` para indicar **texto excluído** ou **desatualizado**, mas certifique-se de que o significado seja claro para todos os usuários.

Consistência: Use `t-none` para remover sublinhados de links ou outros elementos que por padrão têm decorações.

Navegadores: Alguns estilos, como `dashed` ou `wavy`, podem ter renderizações diferentes em navegadores antigos. Teste em seu ambiente alvo.

Notas

As classes de `text-decoration` são aplicadas diretamente ao elemento e afetam todo o texto dentro dele.

Para decorações mais complexas, como múltiplas linhas ou cores específicas, considere usar CSS personalizado.

O valor `solid` é similar a `underline`, mas pode ser útil para manter a consistência na nomenclatura.

Revisão #1

Criado 22 julho 2025 16:19:26 por Lyautey Maluf Neto

Atualizado 22 julho 2025 16:35:50 por Lyautey Maluf Neto