

Ordenação

- Introdução
- Model e Registros
- Configuração no controller
- Rotas e View

Introdução

Esta feature foi desenvolvida para fornecer um **sistema de ordenação flexível e reutilizável** para os módulos do painel.

O objetivo é simplificar a implementação de ordenações, padronizando a forma como os registros são organizados e garantindo consistência entre diferentes módulos, sem a necessidade de reescrever a lógica de movimentação ou atualização de posições.

O sistema suporta **ordenções simples**, que envolvem apenas registros do mesmo módulo, permitindo que o usuário reorganize os itens de forma direta e intuitiva.

Além disso, ele também é capaz de lidar com **cenários mais complexos**, envolvendo múltiplos níveis de relacionamento entre modelos diferentes. Por exemplo, em um módulo que gerencia seções e produtos, é possível ordenar os produtos **dentro de uma seção específica** (*seção* → *produto*). Nesse caso, o sistema primeiro aplica filtros para selecionar apenas os registros do nível superior (a seção) e, em seguida, realiza a ordenação dos registros do nível inferior (os produtos).

Outro ponto importante é o suporte a **ordenação recursiva dentro da própria model**, útil em casos onde um registro pode ter outro registro do mesmo tipo como “pai”. Esse recurso permite criar estruturas hierárquicas complexas, como categorias e subcategorias, menus com itens filhos ou qualquer outro cenário em que a ordenação precise percorrer múltiplos níveis da mesma tabela, gerando uma **estrutura de ordenação potencialmente infinita**.

Com essa abordagem, qualquer módulo do painel pode adotar o sistema de ordenação de forma rápida e confiável, aproveitando toda a lógica de backend e frontend já pronta, garantindo consistência, performance e facilidade de manutenção.

Model e Registros

Para que o sistema de ordenação funcione corretamente, cada **model** envolvida deve seguir uma estrutura mínima obrigatória.

Abaixo estão descritas as configurações e implementações necessárias para garantir a compatibilidade com a feature.

1. Trait obrigatória

Toda model que utilizar o sistema de ordenação **deve incluir a trait**:

use App\Traits\SortableTrait;

Essa trait contém os métodos e comportamentos essenciais para manipular a posição dos registros, incluindo funções de ordenação, reordenação após exclusões e cálculo da próxima posição disponível.

2. Evento deleted com reorder()

É obrigatório que a model implemente o evento **deleted**, chamando o método **reorder()** após a exclusão de um registro.

Isso garante que a ordenação seja recalculada automaticamente, mantendo a sequência correta dos itens.

Exemplo:

```
protected static function boot()
{
    parent::boot();

    static::deleted(function ($model) {
        $model->reorder(); // executa após deletar com sucesso
    });
}
```

Observação:

Se a ordenação possuir níveis (ex: seção → produto), é necessário passar um *filtro* via **Closure** como terceiro parâmetro na função **reorder()**, indicando o escopo onde a reordenação deve ocorrer (por exemplo, dentro da mesma seção).

3. Relacionamentos entre níveis

Quando o módulo utiliza **ordenação com múltiplos níveis**, cada nível adicional deve possuir uma **relação "belongsTo"** com o nível imediatamente anterior.

Essa relação é obrigatória para que o sistema saiba a qual contexto o registro pertence e consiga filtrar corretamente antes de aplicar a ordenação.

Exemplo:

Na model do **nível 3**, deve existir uma relação com o **nível 2**:

```
public function nivel2() { return $this->belongsTo(NivelDoi::class, 'nivel_2_id'); }
```

4. Colunas obrigatórias na tabela

A tabela da model deve conter as seguintes colunas:

Coluna	Tipo	Obrigatoriedade	Descrição
order	integer	Obrigatória	Define a posição do registro dentro do contexto da ordenação.
parent_id	integer	Obrigatória somente quando o tipo de ordenação é recursiva (entre registros da mesma model).	
<nome_da_fk>	integer	Obrigatória quando existe mais de um nível (não recursiva). Representa a foreign key que liga ao nível anterior.	

“ Exemplo:

- Em uma ordenação recursiva (ex: categorias com subcategorias), use **parent_id**.

- Em uma ordenação com múltiplos níveis (ex: seção → produto), use a FK correspondente, como **secao_id**.
- Em uma ordenação simples (sem níveis), nenhuma FK adicional é necessária.

Configuração no controller

Para habilitar o sistema de ordenação em um módulo, é necessário implementar no **controller** uma função pública chamada **orderConfig()**

Essa função é responsável por retornar duas arrays principais que controlam todo o comportamento da ordenação: **\$generalConfig** e **\$configLevels**.

\$generalConfig

A array **\$generalConfig** contém configurações gerais da ordenação.

Atualmente, possui as seguintes propriedades possíveis:

```
$generalConfig = ['selfGroupedRecords' => false];
```

Propriedade	Tipo	Descrição
view	string null	Para alterar a view que será exibida a ordenação, pode ser passado um nome de rota (por exemplo, " <i>panel.layouts.modules.order</i> ")
selfGroupedRecords	bool	Define se a ordenação será recursiva dentro do mesmo módulo (por exemplo, quando um registro pode ter outro como "pai").

\$configLevels

A array **\$configLevels** é onde é definida toda a **lógica de ordenação**.

Cada item dentro dela representa um **nível de ordenação** — ou seja:

- Se for uma ordenação **simples** (sem níveis adicionais ou recursivos), haverá **apenas um nível**.
- Se for uma ordenação **hierárquica** (por exemplo, *seção* → *produto*), haverá **um nível para cada relação**.

“ Observações:

- A **ordem dos itens na array** define a hierarquia dos níveis. O **primeiro item** representa o **primeiro nível** da ordenação, o **segundo item** o **segundo nível**, e assim por diante.
- A chave de cada nível deve ser um **identificador em camelCase**, de preferência o nome do módulo.

Cada nível da configuração deve conter as seguintes propriedades:

```
$configLevels = [  
  
  'levelOne' => [  
    'label' => 'Nível 1',  
    'model' => SubmodulesTest::class,  
    'sortable' => true,  
    'labelBtnNextLevel' => 'Ordernar itens do nível 1',  
    'breadcrumbColumnName' => 'name',  
    'order' => ['column' => 'order', 'type' => 'ASC'],  
    'AdditionalQuery' => function ($q) { $q->where('id', 1); },  
    'columnsToList' => [  
      [  
        'name' => 'active',  
        'label' => 'Status'  
      ],  
      [  
        'name' => 'id',  
        'label' => '#'  
      ],  
      [  
        'name' => 'name',  
        'label' => 'Título'  
      ],  
    ],  
  ],  
  
  'levelTwo' => [  
    'label' => 'Nível 2',  
    'model' => NivelDoi::class,  
    'sortable' => true,  
    'order' => ['column' => 'order', 'type' => 'ASC'],  
    'breadcrumbColumnName' => 'name',  
    'columnsToList' => [  
      [  
        'name' => 'active',  
        'label' => 'Status'  
      ],  
      [  
        'name' => 'id',
```

```

        'label' => '#',
    ],
    [
        'name' => 'name',
        'label' => 'Título'
    ],
],
],
],
// Adicione mais níveis aqui, se necessário
];

```

Propriedade	Tipo	Descrição
label	string	Nome descritivo do nível.
model	Model	Instância da model correspondente ao nível.
sortable	bool	Define se o nível atual pode ser ordenado (true / false).
labelBtnNextLevel	string <i>(opcional)</i>	Texto exibido no botão que permite avançar para o próximo nível.
breadcrumbColumnName	string	Coluna usada para exibir o nome no breadcrumb.
order	array	Define a ordenação padrão da listagem (['column' => 'id' , 'type' => 'asc']).
columnToList	array	Define as colunas exibidas na listagem de ordenação. Cada item deve conter name (coluna no banco) e label (rótulo exibido no frontend).
additionalQuery	closure <i>(opcional)</i>	Permite aplicar filtros adicionais na query de listagem.

“ Observação:

Na propriedade **columnToList**, é possível exibir campos que venham de relações da model.

Para isso, basta referenciar o campo desejado como **string**, utilizando o nome da relação seguido do nome da coluna.

Exemplo:

```
['name' => 'parent->title', 'label' => 'Seção Pai']
```

Nesse caso, **parent** representa o nome da relação definida na model, e **nome** é o campo que será exibido no componente de ordenação.

Exemplo:

```
public function orderConfig()
{
    $generalConfig = ['selfGroupedRecords' => false];

    $configLevels = [

        'author' => [
            'label' => 'Autores',
            'model' => Author::class,
            'sortable' => true,
            'order' => ['column' => 'order', 'type' => 'ASC'],
            'breadcrumbColumnName' => 'title',
            'columnsToList' => [
                [
                    'name' => 'active',
                    'label' => 'Status'
                ],
                [
                    'name' => 'id',
                    'label' => '#'
                ],
                [
                    'name' => 'name',
                    'label' => 'Título'
                ],
            ],
        ],
        // Adicione mais níveis aqui, se necessário
    ];
}
```

```
return ['generalConfig' => $generalConfig, 'configLevels' => $configLevels];  
}
```

Definindo a ordem no store

No método **store** (ou equivalente) do controller, a coluna **order** deve ser preenchida automaticamente com o **próximo valor de ordem** disponível, utilizando o método getNextOrder() da trait.

Esse método retorna o próximo valor de posição com base no contexto atual.

Se for necessário aplicar um filtro (por exemplo, ordenar apenas dentro de um determinado nível), o método aceita uma **Closure** como segundo parâmetro:

Exemplo:

Nesse caso, o sistema calcula automaticamente o próximo valor com base em todos os registros existentes no módulo atual.

```
$model->order = $model->getNextOrder();
```

Exemplo com filtro de nível (recomendado para estruturas hierárquicas):

Quando a ordenação depende de outro nível — como no caso **seção → produto**, em que os produtos devem ser ordenados apenas dentro de uma determinada seção — é obrigatório utilizar uma **Closure** para filtrar o contexto antes de calcular a próxima posição.

```
$model->order = $model->getNextOrder(function ($query) use ($secao_id) {  
    return $query->where('secao_id', $secao_id);  
});
```

Rotas e View

Para que o sistema de ordenação funcione corretamente em um módulo, é necessário definir duas **rotas principais** responsáveis por exibir e processar a ordenação.

Essas rotas devem ser criadas dentro do **grupo de rotas do módulo** e vinculadas ao seu respectivo **controller**.

Rotas

Os módulos que implementarem a ordenação precisam conter as seguintes rotas:

Descrição das rotas:

Método	Caminho	Controller / Método	Descrição
GET	/ordenar	order()	Responsável por carregar a view principal da ordenação e inicializar o componente com base nas configurações definidas no controller.
POST	/ordenar	processOrder()	Recebe a nova ordem enviada pelo frontend e processa a atualização dos registros no banco de dados.

Ambas as rotas utilizam o middleware "*panel.check.module.permission:update*", garantindo que apenas usuários com permissão de **edição** possam acessar e modificar a ordem dos registros.

Exemplo:

```
Route::get('/ordenar', [AuthorController::class, 'order'])
->name('order')->middleware('panel.check.module.permission:update');

Route::post('/ordenar', [AuthorController::class, 'processOrder'])
->name('processOrder')->middleware('panel.check.module.permission:update');
```

View

Por padrão, o sistema de ordenação utiliza uma **view global** compartilhada entre todos os módulos, localizada em:

"panel.layouts.modules.order"

Essa view é responsável por renderizar a interface do sistema de ordenação, exibindo os registros conforme as configurações definidas no método **orderConfig()** do controller.

Ela já contém toda a estrutura necessária para:

- Exibir os níveis de ordenação e breadcrumbs;
- Listar os registros conforme o nível atual;
- Enviar a nova ordem para o backend através da rota **processOrder**;
- Atualizar dinamicamente a interface conforme o usuário interage com os níveis.

Personalização da View

Embora exista uma view global, o sistema permite **substituí-la por uma view personalizada**, caso o módulo necessite de um layout ou comportamento específico.

Para isso, basta informar o **caminho da nova view** dentro da configuração **\$generalConfig** do método **orderConfig()**.

Exemplo:

```
$generalConfig = [ 'selfGroupedRecords' => false, 'view' => 'panel.modules.produtos.orderCustom', ];
```

Nesse caso, o sistema utilizará a view "*panel.modules.produtos.orderCustom*" em vez da padrão "*panel.layouts.modules.order*".

“ Observação:

A view personalizada deve seguir a mesma estrutura básica da view padrão — ou seja, deve conter o componente responsável por interagir com o sistema de ordenação e enviar as alterações para o backend.

Dessa forma, mantém-se a compatibilidade com a lógica existente, mesmo quando o layout é adaptado.